

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

SMA

Inhoudsopgave

SMA	3
Overzicht ondersteunde SMA omvormers	3



SMA

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SMA omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SMA omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware versie	Remark
SBx.x-1AV-40 (zonder scherm)		1F	TCP	STRING				FW 3.0.2 en later	Modbus TCP tijdens configuratie
SBx.x-1AV-41 (zonder scherm)		1F	TCP	STRING				FW 3.0.2 en later	Modbus TCP tijdens configuratie
SBx.x-1AV-41		1F	TCP (Sunspec)	STRING				FW 1.2.6 en later	via GENERIC SUNSPEC
STPx.x-3SE-40		3F	TCP (Sunspec)	HYBRIDE				FW 1.2.6 en 1.2.8	via GENERIC SUNSPEC
Sunny Tripower Smart Energy (6.0-10.0kW)		3F		HYBRIDE				FW 3.0.2 en later	
Sunny Tripower CORE1 (50kW)		3F		STRING					Jullix Pro vereist wegens hoger dan 25KVA
Sunny Tripower CORE2 (110kW)		3F		STRING					Jullix Pro vereist wegens hoger dan 25KVA

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.