

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



SOLIS

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| SOLIS | 3 |
| Overzicht ondersteunde SOLIS omvormers | 3 |



SOLIS

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOLIS omvormers

| Family | Handleiding | Fase | MODBUS | TYPE | Monitoring | Battery | Curtailen | Firmware versie | Remark |
|------------------------------|-------------|------|--------|---------|------------|---------|-----------|-------------------|---|
| Solis PV eenfase | | 1F | RTU | STRING | | | | FW 2.3.0 en later | |
| Solis PV driefase | | 3F | RTU | STRING | | | | FW 2.3.0 en later | |
| RAI-3K-48ES-5G | | 1F | RTU | RETRO | | | | FW 1.2.2 en later | |
| S6-EA1P(3.6-6)K-L | | 1F | RTU | RETRO | | | | FW 2.3.3 en later | |
| S6-EH3P(5-12)K-H | | 3F | RTU | RETRO | | | | FW 3.0.2 en later | |
| S5-EH1PxK-L (RHI-xK-48ES-5G) | | 1F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 1.2.2 en later | |
| S5-EH1PxK-L (Smart) | | 1F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 2.3.0 en later | Vereist firmware update door Solis, neem contact op met hun supportafdeling |
| RHI-3PxK-HVES-5G | | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 1.2.6 en later | |
| S6-EH3PxK02-NV-YD-L | | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 2.2.0 en later | Vereist firmware update door Solis, neem contact op met hun supportafdeling |
| S6-EH3P(3-12)K-H | | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 2.3.0 en later | Vereist firmware update door Solis, neem contact op met hun supportafdeling |

| Family | Handleiding | Fase | MODBUS | TYPE | Monitoring | Battery | Curtailen | Firmware versie | Remark |
|--------------------------|-------------|------|--------|---------|------------|---------|-----------|---------------------------|---|
| S6-EH3P(12-20)K-H | | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 2.3.2 en later | Vereist firmware update door Solis, neem contact op met hun supportafdeling |
| S6-EH3P(30-50)K-H | | 3F | RTU | HYBRIDE | | | | FW 2.3.3 en later. | Jullix Pro veriest wegens hoger dan 25KVA |

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.